

预组装的信号塔灯 / CST 55

CST55



零件号:	659.210.55
系列:	CST 55



机械参数

高度	210 mm
直径	60 mm
材料	ABS PC
圆顶颜色	清楚
外壳颜色	灰色
防护等级	IP40
消除张力	防拽保护
固定类型	管式安装
最低工作温度	-20°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	1 g
净重□g□	1 g

电气参数

工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	120 mA
额定浪涌电流	150 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	2

光学参数

光源	LED
光色	红色 绿色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)

批准数据

CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / CST 55

CST55

IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	25 年
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。