

预组装的信号塔灯 / RST 56

RST56 绿/黄/红/支架



零件号:	686.371.35
系列:	RST 56



机械参数	
高度	286 mm
直径	57 mm
材料	ABS PC PC/ABS
圆顶颜色	白色
外壳颜色	黑色
防护等级	IP66
连接	弹簧式端子
最小横截面积	0,14mm ² / 26AWG
最大横截面积	1,50mm ² / 16AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 9 mm
固定类型	平面安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	308 g
净重□g□	272 g
触点长度	7 mm
IK-Code (IEC 62262)	IK05
电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	150 mA
保护等级	防护等级三级
污染程度	3
光学参数	
光源	LED
光色	红色 绿色 黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)
声学参数	
距离为1米时的音量 (	90



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / RST 56

RST56 绿/黄/红/支架

声信号图像	脉冲音 连续音
音调数量	2 种音调
音量可调	开关
音量调节范围	82~90
音频	2900 Hz
声学使用寿命	5,000 h (最低)


批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC-Ex 认证	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
CMIM 认证	否
AS-I 认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	10 年
Vds 认证	否



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。

预组装的信号塔灯 / RST 56
RST56 绿/黄/红/支架

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。