

信号灯 / 808/809/818

常亮警示灯 黄色 支架安装



零件号: **808.369.55**



机械参数	
高度	117 mm
直径	71 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	黄
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
最小横截面积	0,34mm² / 22AWG
最大横截面积	2,50mm² / 14AWG
电缆入口	通孔
最大电缆入口尺寸	d = 14 mm
消除张力	防拽保护
固定类型	管式安装
最低工作温度	-30°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	96 g
净重□g□	96 g
电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	DC
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	45 mA
额定浪涌电流	240 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3
光学参数	
光源	LED
光色	黄色
光信号图像	常亮
光学使用寿命	50,000 h □最高)
批准数据	
CE 认证	是
符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否




关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考，可作修改。

信号灯 / 808/809/818

常亮警示灯 黄色 支架安装

CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	25 年
Vds 认证	否

绘图



关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南 www.werma.com 本印刷品仅供参考，可作修改。