

视觉/听觉组合 / 组合

LED旋转警示灯/报警器组合



零件号: **409.130.75**



机械参数	
高度	191 mm
直径	124 mm
材料	PC PC/ABS
圆顶颜色	红
外壳颜色	黑色
防护等级	IP65
连接	螺丝端子
最大横截面积	2,50mm ² / 14AWG
电缆入口	橡皮捏
最小电缆入口尺寸	d = 5 mm
最大电缆入口尺寸	d = 7 mm
固定类型	平面安装
最低工作温度	-25°C
最高工作温度	+50°C
包装重量	1 g
净重□g□	1 g

电气参数	
工作电压	24V
工作电压分类	AC/DC
工作电压类型	50Hz
工作电压容差	+/- 10%
额定工作电压	24 VDC
额定工作电流	240 mA
保护等级	防护等级二级
污染程度	3

光学参数	
光源	LED
光色	红色
光信号图像	循环
光学使用寿命	50,000 h □最高)
速度 (rpm)	60 U/min

声学参数	
声学使用寿命	5,000 h □最低)

批准数据	
CE 认证	是

! 关于其他的安装和安装信息, 请参考相应的用户指南□www.werma.com□本印刷品仅供参考, 可作修改。

视觉/听觉组合 / 组合

LED旋转警示灯/报警器组合

符合RoHS指令	是
电子电器废弃物	是
符合ATEX指令	否
CCC 认证	否
UL 认证	否
FCC 认证	否
IC 认证	否
提供EAC证书	否
UKCA 认证 (进口商)	是 (WERMA (UK) Ltd.)
AS-I 认证	否
ICAO认证	否
DNV 认证	否
RoHS CN认证	否
Vds 认证	否

! 关于其他的安装和安装信息，请参考相应的用户指南[www.werma.com]本印刷品仅供参考，可作修改。