

种类丰富。具备黄色按钮、白色保护罩、白色标记牌。

根据2008年3月所发行的「SEMI S26-0308 Environmental, Health, and Safety Guideline for FPD Manufacturing System [FPD制造系统(装置)的环境、健康、安全指导手册]」, 在限定的场所及仅限于某部分停止的开关(部分停止), 无法使用传统的红色按钮与黄色背景的组合。为此, IDEC研发了需要部分停止的机械以及装置用黄色按钮与白色背景的标记牌及保护罩, 供客户选择。

停止开关 (按钮为黄色/灰色, 请勿作为紧急停止开关使用。)

□ ϕ 16mm XA 系列停止用开关

焊接端子型按锁定拉出或旋转复位型 (一体型)

名称	操作部	主触点 (NC 触点)	订购型号	最小起订数量	备注
 照片中为 ϕ 29mm 蘑菇头形	ϕ 29mm 蘑菇头形	1NC	XA1E-BV3U01*	1 个	• IP65 • 主体颜色: 黄色
		2NC	XA1E-BV3U02*	1 个	
	ϕ 40mm 大蘑菇头形	1NC	XA1E-BV4U01*	1 个	
		2NC	XA1E-BV4U02*	1 个	

- 请将颜色编码替换型号中的*。Y (黄色)、N (灰色)
- 按锁定拉出或旋转复位型, 按下按钮后呈锁定状态, 拉出按钮或顺时针旋转复位。
- 另具备焊接兼用 110 翼片端子型。请在上表订购型号的*前加入「T」表示, 例如: XA1E-BV3U02* → XA1E-BV3U02T*
- 开关的规格、使用注意事项, 请参照 ϕ 16 XA 系列样本。

按锁定拉出或旋转复位型 (组合型)

名称·外观	主触点 (NC 触点)	辅助触点 (NO 触点)	订购型号		最小起订数量
			焊接端子型	PCB 用端子型	
 ϕ 29mm 蘑菇头形	1NC	—	XA1E-BV301*	XA1E-BV301V*	1 个
	2NC	—	XA1E-BV302*	XA1E-BV302V*	1 个
	3NC	—	XA1E-BV303*	XA1E-BV303V*	1 个
	4NC	—	XA1E-BV304*	XA1E-BV304V*	1 个
	1NC	1NO	XA1E-BV311*	XA1E-BV311V*	1 个
	2NC	1NO	XA1E-BV312*	XA1E-BV312V*	1 个
 ϕ 40mm 大蘑菇头形	3NC	1NO	XA1E-BV313*	XA1E-BV313V*	1 个
	1NC	—	XA1E-BV401Y	XA1E-BV401VY	1 个
	2NC	—	XA1E-BV402Y	XA1E-BV402VY	1 个
	3NC	—	XA1E-BV403Y	XA1E-BV403VY	1 个
	4NC	—	XA1E-BV404Y	XA1E-BV404VY	1 个
	1NC	1NO	XA1E-BV411Y	XA1E-BV411VY	1 个
	2NC	1NO	XA1E-BV412Y	XA1E-BV412VY	1 个
	3NC	1NO	XA1E-BV413Y	XA1E-BV413VY	1 个

- 请将颜色编码替换型号中的*。Y (黄色)、N (灰色)
- 按锁定拉出或旋转复位型, 按下按钮后呈锁定状态, 拉出按钮或顺时针旋转复位。
- 端子罩 (XA9Z-VL2) 另售。
- 开关的规格、使用注意事项, 请参照 ϕ 16 XA 系列样本。

□ ϕ 22mm XW 系列停止用开关

接线螺丝型按锁定拉出或旋转复位型

名称·外观	主触点 (NC 触点)	辅助触点 (NO 触点)	订购型号		最小起订数量
			IP20 型	触电防止罩型	
 ϕ 40mm 大蘑菇头形	1NC	—	XW1E-BV401MFY	XW1E-BV401MY	1 个
	2NC	—	XW1E-BV402MFY	XW1E-BV402MY	1 个
	3NC	—	XW1E-BV403MFY	XW1E-BV403MY	1 个
	4NC	—	XW1E-BV404MFY	XW1E-BV404MY	1 个
	1NC	1NO	XW1E-BV411MFY	XW1E-BV411MY	1 个
	2NC	1NO	XW1E-BV412MFY	XW1E-BV412MY	1 个
	3NC	1NO	XW1E-BV413MFY	XW1E-BV413MY	1 个
	2NC	2NO	XW1E-BV422MFY	XW1E-BV422MY	1 个

- 按锁定拉出或旋转复位型, 按下按钮后呈锁定状态, 拉出按钮或顺时针旋转复位。
- 接线螺丝型具备 IP20 型与触电防止罩型, 请指定各自的订购型号订购。
- IP20 仅能使用单线。

□ ϕ 22 HW 系列停止用开关

最小起订数量：1个

名称·外观	触点结构	订购型号		
		ϕ 29蘑菇头形	ϕ 40大蘑菇头形	ϕ 60特大蘑菇头形
按锁定旋转复位型 	1NC	HW1B-V301Y	HW1B-V401Y	HW1B-V501Y
	1NO-1NC	HW1B-V311Y	HW1B-V411Y	HW1B-V511Y
	2NC	HW1B-V302Y	HW1B-V402Y	HW1B-V502Y
	2NO-2NC	HW1B-V322Y	HW1B-V422Y	HW1B-V522Y
照片为 ϕ 29 蘑菇头形 推拉型 / 2 位置 ϕ 40 大蘑菇头形 	1NC	—	HW1B-Y201Y	—
	1NO-1NC	—	HW1B-Y211Y	—
	2NC	—	HW1B-Y202Y	—

- 按锁定旋转复位型，按下按钮后呈锁定状态，顺时针旋转复位。
- 推拉型，按下或拉出按钮时，触点动作的 2 位置开关，在各位置保持。
- 开关的规格、使用注意事项，请参照 ϕ 22 HW 系列样本。


标记牌（白色）

外观	名称	订购型号	最小起订数量	文字符号	材料	备注
ϕ 16 用 	ϕ 29 蘑菇头形用标记牌	HA AV-0-W	1 个	无	聚酰胺	白色 (迈歇尔色标 N9.5)
	ϕ 40 大蘑菇头形用标记牌	HA AV4-0-W	1 个	无		
ϕ 22 用 	ϕ 29 蘑菇头形 / ϕ 40 大蘑菇头形用标记牌	HW AV-0-W	1 个	无		
	ϕ 60 特大蘑菇头形用标记牌	HW AV5-0-W	1 个	无		


□外形尺寸图（mm）

ϕ 16 系列用

- ϕ 29 蘑菇头形用




- ϕ 40 大蘑菇头形用




ϕ 22 系列用

- ϕ 29 蘑菇头形用
- ϕ 40 大蘑菇头形用



- ϕ 60 特大蘑菇头形用



- 使用标记牌时的安装面板厚为 0.5 ~ 2mm。

- 使用标记牌时的安装面板厚为 0.5 ~ 2mm。

- 使用标记牌时的安装面板厚为 0.8 ~ 4.5mm。

- 使用标记牌时的安装面板厚为 0.8 ~ 4mm。

保护罩（白色）

外观·名称	订购型号	最小起订数量	备注
ϕ 22 HW/XW 系列用 	HW9Z-KG4-W	1 个	<ul style="list-style-type: none"> 内径 ϕ76 宽 50mm 的省空间型